



DAX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ



WWW.DAXMER.RU

ER

## КРОВЕЛЬНЫЙ САМОРЕЗ DAXMER

Стальные оцинкованные саморезы (слой цинкового покрытия до 12 мкм) из высокопрочной углеродистой стали (С1022) с уплотнителем из EPDM-резины (современный износостойкий химически нейтральный уплотнитель, который надежно защищает от проникновения влаги и коррозии).



Почему  
именно  
**DAXMER?**



### Надежная фиксация

Шаг резьбы предотвращает самопроизвольное выкручивание самореза из основания.



### Герметичное место крепления

EPDM-уплотнитель не рассохнется на солнце и не потрескается от перепадов температур.



### Идеальное сочетание с цветом кровли

Порошковая окраска 70 мкм по каталогам RAL/RR.



### Правильная геометрия бура

Быстрое просверливание любого типа материалов.



#### НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

фирменная маркировка «M» на голове самореза



#### СРОК СЛУЖБЫ САМОРЕЗОВ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

увеличенный слой цинкового покрытия не менее 8 мкм



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

полимерное покрытие под головой самореза



#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

каждая партия саморезов проходит обязательную проверку качества по 17 параметрам



#### НЕ ВЫГОРАЮТ НА СОЛНЦЕ

порошковая окраска с УФ-стабилизатором



#### УВЕЛИЧЕННЫЙ СЛОЙ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

повышенная стойкость к коррозии и выцветанию



WWW.DAXMER.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

## САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ DAXMER

Стальные оцинкованные саморезы (слой цинкового покрытия в среднем 10 мкм) из высокопрочной углеродистой стали (С1022) с уплотнителем из EPDM-резины (современный износостойкий химически нейтральный уплотнитель, который надежно защищает от проникновения влаги и коррозии) предназначены для крепления профилированных листов металла к металлическому основанию.



### Специальный шаг резьбы

Более частый шаг резьбы гарантирует плотное примыкание листа металла к обрешетке.



### Идеальный внешний вид конструкции

Оптимальная толщина EPDM-уплотнителя - при монтаже не образуются черные ареолы.



### Срок службы саморезов более 25 лет

Увеличенный слой цинкового покрытия саморезов по металлу - не менее 10 мкм.



### Улучшенные показатели сверления

Толщина просверливаемого металла до 6 мм.

DAXMER-  
это гарантия  
качества!

Саморезы DAXMER-  
призер конкурса  
«100 лучших товаров  
России»



Саморезы DAXMER  
поставляются в фирменных  
коробках с логотипом

