

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ  
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7305-25

г. Москва

Выдано

15 июля 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Торгово-Производственная Компания Руфкомплект»  
Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., зд. 134, стр. 2  
Тел.: +7 (4843) 99-61-84; e-mail: info@roofcoom.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Производственное объединение «Металлист» (ООО ПО «Металлист»)  
Россия, 249020, Калужская обл., Боровский район, с.п. Ворсино,  
д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, влд. 2  
Адрес производства: 248009, г. Калуга, Грабцевское ш., д. 57

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Анкерные дюбели DAXMER типа FF10

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - анкерные дюбели типа FF10 состоят из полиамидной гильзы, имеющей головку (фланец), рядовую и распорную зоны, и специального распорного элемента, изготовленного из углеродистой стали с цинк-ламельным покрытием, с шестигранной головкой, рядовой и навалыцованной зоной. Геометрические параметры анкерных дюбелей: диаметр гильзы – 10 мм, длина дюбеля – от 83 до 163 мм, длина распорного элемента – от 90 до 170 мм.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором. Дюбели применяют в качестве крепления к основаниям из бетона, керамзитобетона, полнотелого и пустотелого керамического и силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона.



**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - для выполнения предварительных расчетов необходимого количества анкерных дюбелей величины вытягивающих нагрузок  $R_{гес}$ : из бетона класса прочности не ниже В25 – 4,0 кН; кладки из полнотелого силикатного кирпича марки по прочности М250 – 1,37 кН; кладки из полнотелого керамического кирпича марки по прочности М150 – 1,89 кН; кладки из пустотелого керамического кирпича марки по прочности М175 – 0,8 кН; кладки из керамзитобетона В12.5 – 2,22 кН; кладки из блоков ячеистого бетона В3,5 – 0,80 кН

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - технические условия изготовителя, протоколы испытаний, заключение специализированной организации по оценке коррозионной стойкости и долговечности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 14 июля 2025 г. на 14 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 15 июля 2027 г.

Директор  
Федерального автономного учреждения  
«Федеральный центр нормирования,  
стандартизации и технической оценки  
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 15 июля 2025 г., регистрационный № 7305-25,  
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6940-23 от 06 июня 2023 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)