

Длина: 25 м.

Ширина: 100 мм, 150 мм.

Пароизоляционная оконная лента OKlent Inside

Пароизоляционная лента с клеевым слоем - это специализированный материал, который используется для обеспечения герметичности монтажных швов внутри помещений, защищая от испарений и препятствуя выходу влаги из шва на поверхность внутренних откосов.

Клеевая. Лента с клеевым слоем, что обеспечивает простоту и надежность монтажа.

Высокий уровень адгезии.

Обеспечивает крепкое и долговременное сцепление с поверхностями.

Широкий диапазон рабочих температур.

Монтаж при температуре от -10°C.

Применяется под отделку.

Подходит для использования под штукатурку и покраску.

Легкая. Удобна для перемещения в процессе монтажа.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Ленту отрезать с запасом около 10 см по отношению к периметру рамы.
- Оторвать предохраняющую бумагу с клеящего слоя и наклеить ленту на раму перед механическим закреплением окна.
- Закрепить окно и заполнить щель между рамой и стеной монтажной пеной OKlent. После отверждения отрезать излишки пены.
- Оторвать предохраняющую бумагу с клеящего слоя и наклеить ленту на стену. Хорошо прижать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Толщина, мм	0,50 *
Плотность, г/см ²	235 *
Изменение линейных размеров, % вдоль поперёк	+/-1,5 +/-1,0
Максимальное усилие при растяжении ленты, N/50 мм вдоль поперёк	>/=250 >/=130
Удлинение при максимальном усилии, % вдоль поперёк	>/=80 >/=160
Паропроницаемость материала (диффузионное сопротивление), Sd, м	>/=50
Диапазон монтажных температур, °C	-10 до +50 **
Срок годности, год	2

* Допустимая погрешность +10%

** От -10°C клеить со специальными средствами