КОНСТРУКЦИОННЫЕ САМОРЕЗЫ

DAXMER

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ

Конструкционные саморезы широко применяются в деревянном строительстве и успешно заменяют привычную комбинацию из перфорированного крепежа и саморезов. Саморез используется для соединения элементов строительных конструкций, каркасов, металлических профилей и листовых материалов. Большая прижимная поверхность тарельчатой шляпки предотвращает повреждение материала при затягивании.

Преимущества конструкционных саморезов в соединении механических свойств простого гвоздя (прочность и гибкость) и уникальных конструктивных элементов:

Шлиц TORX защищает от прокручивания самореза во время сверления и обеспечивает большой крутящий момент.

Неполная редкая резьба с засечками по всей длине отводит стружку при вкручивании.

Тарельчатая шляпка самореза увеличивает площадь опорной поверхности, предотвращая деформацию соединяемых элементов.

Технологичная фреза направляет саморез ровно вдоль волокон древесины, снижая сопротивление при закручивании.

Стабилизирующий двойной угол под головой самореза усиливает примыкание в точке крепления.

Острый наконечник с режущей кромкой рассверливает древесину не допуская ее расщепления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр, мм	Номер шлица, мм	Длина, мм												
4	TORX 20	40	45	50	60									
6		80	100	120	140	160	180	200						
8	TORX 25	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
10	TORX 30	200	300	400										