

# САМОРЕЗЫ ДЛЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

**RIZZEL**

Саморез предназначен для скрытого монтажа деревянных полов без необходимости предварительного засверливания. Подходит для укладки дощатых полов, паркета из твердых пород, монтажа вагонки, блок-хауса, панелей под брус.



Специальная конструкция и качественные материалы являются главными преимуществами, которые обеспечивает надежное и стабильное соединение деревянных элементов:



**Шлиц TORX** предотвращает прокручивание самореза и продлевает срок службы насадки.



**Частая резьба** подходит для плотных сортов древесины, массива доски, обеспечивает надежное соединение деталей.



**Потайная голова с углом 60° и насечками** раззенковывает посадочное место и устанавливается заподлицо с поверхностью.



**Технологичная фреза** направляет саморез ровно вдоль волокон древесины, снижая сопротивление при закручивании.



Изготовлен из **прочной углеродистой стали С 1022А с цинковым покрытием** и желтым пассированием. Защищает от ржавчины и продлевает срок службы.



**Сверловидный наконечник** (в отличие от острого) предотвращает расщепление древесины при закручивании и уверенно проходит твёрдые породы дерева.

Диаметр, мм	Шлиц	Длина, мм	Длина резьбы, мм	Твердость поверхности	Твердость сердцевины	Крутящий момент
3,2	TORX 10	25	18	560-750 HV0,3	270-425 HV10	не менее 1,2 Нм
		30				
		35				
		40	25			
		45				
		50				
60	35					