КОНСТРУКЦИОННЫЕ САМОРЕЗЫ

DAXMER

ПОТАЙ

Конструкционные саморезы широко применяются в деревянном строительстве и успешно заменяют привычную комбинацию из перфорированного крепежа и саморезов. Саморезы с потайной головкой используются для крепления материалов к основе, обеспечивая скрытое крепление.

Преимущества конструкционных саморезов в соединении механических свойств простого гвоздя (прочность и гибкость) и уникальных конструктивных элементов:

Шлиц TORX защищает от прокручивания самореза во время сверления и обеспечивает большой крутящий момент.

Неполная редкая резьба с засечками по всей длине отводит стружку при вкручивании.

Зенкующие насечки под головкой самореза позволяют идеально утопить головку в древесине, обеспечивая плотное прикручивание.

Технологичная фреза направляет саморез ровно вдоль волокон древесины, снижая сопротивление при закручивании.

Двойное конусное упрочнение головы самореза усиливает примыкание в точке крепления.

Острый наконечник с режущей кромкой и зубцами на первых витках резьбы рассверливает древесину не допуская ее расщепления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр, мм	Номер шлица, мм	Длина, мм												
3	TORX 10	16	25	30	35	40	45							
3,5	TORX 15	25	30	35	40	45	50							
4	TORX 20	30	35	40	45	50	60	70						
4,5	TORX 25	40	50	60	70									
5		35	40	45	50	60	70	80	90	100	120			
6	TORX 30	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240
8	TORX 40	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
10		200	300	400										