

ДЛЯ РЕМОНТА



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

OKlent

● **Защитит от разливов
красок и других жидкостей**

● **Легко клеить
на неровную поверхность**

● **Защитит от скольжения**

● **Защитит от строительного
мусора и пыли**



**ЛЕГКО КЛЕИТЬ
НА НЕРОВНУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ!**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЖНО!

Пожалуйста, полностью оцените продукт, протестировав его перед использованием:

Протестируйте пленку в течение 48 часов на небольшом участке твердой поверхности.

Перед нанесением пленки дайте лаку достаточно времени для полного высыхания.

Перед нанесением пленки убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

НЕ оставляйте это средство защиты на месте более чем на 30 дней.

НЕ используйте на стеклянных или мраморных поверхностях.

НЕ подходит для использования на коврах.

НЕ храните и не используйте при температуре выше 25°C или ниже 5°C.

НЕ используйте в условиях повышенной влажности.

Продукт следует хранить при комнатной температуре за 24 часа до нанесения.

При необходимости убедитесь, что система подогрева пола выключена.

Простые шаги по нанесению. Найдите начало пленки. Положите пленку липкой стороной вниз, слегка надавите на верхнюю часть пленки, раскатывая ее до нужной длины. Разрежьте с помощью ножа.

Для удаления просто приподнимите пленку за край, снимите и выбросьте.



**НАНОСИТСЯ
ОДНИМ
ЧЕЛОВЕКОМ!**



**ЗАЩИТИТ ОТ
ВСЕХ ВИДОВ
ПЯТЕН И ГРЯЗИ!**